



Tel. 0433-623 62, Mobil 070-622 35 00

Anderssons Grus i Traryd AB, Tovhult 1103, 287 92 Traryd



**SS-EN 13043, Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar**

**Prestandadeklaration dnr 2020-09-08 STA 4/8**

**Staveryd 1:1**

utfärdandedatum enligt system 2+ 2020-09-08

2719

14

2719-CPR-910

<b>Kornform</b>	EN 933-3	FI 15	
<b>Sortering</b>		<b>4/8 bergkross</b>	
<b>Kornstorlek</b>			
Typisk kornstorleksfördelning	EN 933-3	G <sub>C 90/20</sub>	
Finmaterialhalt	EN 933-3	f 1	
<b>Korndensitet</b>	plus/minus 0,10 Mg/m <sup>3</sup>	EN 1097-6	2,64 Mg/m <sup>3</sup>
<b>Renhet</b>			
Finmaterialkvalitet			NPD
Innehåll av hårda skal			NPD
<b>Krossytegrad</b>	EN 933-5	C <sub>100/0</sub>	
<b>Motstånd mot fragmentering/krossning</b>			
Los Angeles-tal	EN 1097-2	LA 30	
<b>Motstånd mot polering/ nötning</b>			
Poleringsvärde			NPD
Motstånd mot nötning, AAV			NPD
Motstånd mot nötning hos grov balast, Micro Deval	EN 1097-1	M <sub>DE 15</sub>	
Nötning från dubbdäck, Nordisk Kulkvarn	EN 1097-9	A <sub>N 14</sub>	
<b>Petrografisk analys</b>	2019-02-15		Se petrog analys
<b>Sammansättning / halt</b>			
Klorider			<0,001 %
Syralösligt sulfat			NPD
Total svavelhalt			NPD
Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material			NPD
Karbonathalt			NPD
<b>Volymstabilitet</b>			
Krympning vid uttorkning			NPD
Beståndsdelar som påverkar volymstabiliteten hos luftkyd masungsslagg			NPD
Karbonathalt			NPD
<b>Vattenabsorption</b>	EN 1097-6	WA 24 1	
<b>Radioaktiv strålning</b>		9 µR/h	
<b>Farliga ämnen</b>			
Utsläpp av tungmetaller genom lakning			NPD
Utsläpp av andra farliga ämnen			NPD
Frostbeständighet			NPD
Sonnebrand			NPD
Beständighet mot alkalikisilikareaktivitet	2019-02-15		Se petrog. analys

**Deklarerad kornkurva, Skanska prn 54S201042, 2020-09-08**

0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2
0,8	1	1	1	1	2	16	54	97	100